

ODECA s.r.l.



Mod. 844 - Bilico da pavimento con ruote

Bilico da pavimento con apparecchio pesatore a quadrante con orologio avente diametro 570 mm.

Il piano di carico delle dimensioni di mm 1000x1000 è realizzato in lamiera di acciaio di elevato spessore con sponda in tubolare di protezione alla colonna.

I leverismi interni sono in acciaio AQ42 con coltelli e cuscinetti in acciaio al Ni-Cr-Mo con durezza 63-65 HRC.

L'oscillazione dell'indice è regolabile grazie ad un ammortizzatore ad olio provvisto di regolatore.

L'intera struttura è verniciata a forno con smalto epossidico.

Per la movimentazione sono presenti n° 4 ruote di cui due pivotanti e n° 4 piedini stabilizzatori.

Mod. 844

Bilico da pavimento con ruote

Mod. 844 Bilico ad orologio da pavimento con ruote

Piattaforma (mm)	Portata (kg)	Divisione (g)	Dimensioni di ingombro LxPxH
1000x1000	150	50	1000x1250x1780
1000x1000	200	50	1000x1250x1780
1000x1000	300	100	1000x1250x1780
1000x1000	400	100	1000x1250x1780
1000x1000	600	200	1000x1250x1780
1000x1000	800	200	1000x1250x1780
1000x1000	1000	500	1000x1250x1780
1000x1000	1500	500	1000x1250x1780
1000x1000	2000	500	1000x1250x1780

Opzioni disponibili su richiesta

Piano di carico e sponda di protezione colonna in acciaio INOX AISI304

Realizzazione interamente in acciaio INOX AISI304

Doppio quadrante di lettura

Trattamento anticorrosivo dei leverismi

Piattaforma ribaltabile in acciaio verniciato o in acciaio INOX

Gancera a tre ganci in acciaio verniciato o in acciaio INOX

Asta tara pari a un giro dell'indice

Piano di carico maggiorato 1200x1200 mm

ODECA s.r.l.

Via dell' Industria , 20 – 21044 Cavaria (VA)

Tel. 0331.219156 – 0331.218844 – Fax 0331.218366

E-mail: odecasrl@tin.it – <http://www.odecasrl.com>

APPROVAZIONE METRICA CE
DEL SISTEMA DI GARANZIA
QUALITA' NUMERO I-VA-004

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV

=UNI EN ISO 9001/2000=

