

**ODECA s.r.l.**



**Mod. 845 - Pesetta da interrare a filo pavimento**

Pesetta meccanica da interrare a filo pavimento con apparecchio pesatore a quadrante con orologio avente diametro 570 mm.

Il piano di carico è realizzato in lamiera di acciaio di elevato spessore avvitata a telaio portante in profilato a U oscillante su sfere.

I leverismi interni sono in acciaio AQ42 con coltelli e cuscinetti in acciaio al Ni-Cr-Mo con durezza 63-65 HRC.

L'oscillazione dell'indice è regolabile grazie ad un ammortizzatore ad olio provvisto di regolatore.

L'intera struttura è verniciata con smalto epossidico e, su richiesta, è disponibile versione in Acciaio Inox AISI304 o con trattamento anticorrosivo.

Mod. 845

Pesetta da interrare a filo pavimento

## Mod. 845 - Pesetta meccanica da interarre a filo pavimento

Portata kg Piattaforma mm	300	400	600	800	1500	2000	3000	4000	6000	8000
1000x1250	•	•	•	•	•	•				
1250x1500	•	•	•	•	•	•	•			
1500x1500			•	•	•	•	•			
1500x2000			•	•	•	•	•			
1500x2500					•	•	•	•	•	•
2000x3000								•	•	•

### Opzioni disponibili su richiesta

Realizzazione in acciaio INOX AISI304

Doppio quadrante di lettura

Asta tara

Trattamento anticorrosivo a struttura e leverismi

Realizzazione con cassa chiusa per versione sopra pavimento

## **ODECA s.r.l.**

Via dell' Industria , 20 – 21044 Cavaria ( VA )

Tel. 0331.219156 – 0331.218844 – Fax 0331.218366

E-mail: odecasrl@tin.it – <http://www.odecasrl.com>

APPROVAZIONE METRICA CE  
DEL SISTEMA DI GARANZIA  
QUALITA' NUMERO I-VA-004

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV

**=UNI EN ISO 9001/2000=**