



INDUSTRIAL WEIGHING SYSTEMS

ODECA

2001ISP - IP69K

STAINLESS STEEL WEIGHING PLATFORM WITH LIFTABLE PLATE



 2001ISP-IP69K : Piattaforma di pesatura ispezionabile a quattro celle di carico in acciaio INOX AISI304 con protezione IP69K

Piattaforma di pesatura a quattro celle di carico con lamiera di copertura sollevabile per agevolare le operazioni di pulizia e manutenzione. L'ausilio di pistoni a gas consente sia una agevole apertura della lamiera di copertura, che il mantenimento della stessa in posizione verticale in condizioni di massima sicurezza. La struttura è interamente realizzata in acciaio Inox AISI304 con celle di carico Omologate OIML R60 con grado di protezione IP69K con cavi di collegamento alloggiati in guaina di protezione e scatola di derivazione in acciaio Inox con protezione IP68 saturata con gel isolante.

 2001ISP - IP69K : Weighing platform with four load cells IP69K with liftable plate completely AISI304 Stainless steel

The platform 2001ISP - IP69K is a four load cells weighing platform completely Stainless steel made; the loading plate is liftable through Stainless steel gas spring. This feature allows an easy cleaning and maintenance operation while the gas spring allows the total safety opening of the plate.

The Stainless Steel IP69K OIML R60 CE approved load cells have a protection sheath and the Stainless steel IP68 Junction Box is filled with insulating gel.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - TECHNICAL FEATURES

Struttura portante realizzata in tubolare di acciaio Inox AISI304 con lamiera di copertura spessore 5 mm apribile per l'utilizzo in ambienti con elevati requisiti di igiene (Alimentare - Farmaceutico)
 Pistoni di sollevamento a gas in acciaio Inox AISI316L
 Funzionamento con 4 celle di carico share beam omologate OIML R60 con grado di protezione IP69K
 Piedini cella in acciaio Inox con snodo a sfera regolabili in altezza
 Altezza complessiva: 100 mm
 Scatola di derivazione in Acciaio inox con grado di protezione Ip68 saturata con gel isolante
 Guaina di protezione per cavi cella

AISI304 Stainless steel structure with liftable 5 mm thickness Stainless steel plate
 AISI316L gas springs
 n° 4 share beam load cells OIML R60 CE approved with protection rate IP69K
 Stainless steel adjustable feet with sphere joint
 Height of the platform: 100 mm
 Stainless steel junction box with protection rate Ip68 filled with insulating gel
 Protection sheat for load cell cable

OPZIONI DISPONIBILI - AVAILABLE OPTIONS

Telaio di contenimento per buca di fondazione
 Trattamento di elettrolucidatura con grado di finitura per ambiente farmaceutico

Pit frame for floor level installations
 Electropolishing for chemical and pharmaceutical installations

Dimension LxPxH mm	Capacity Max. kg	Division 3000e g	Multirange Division g
800x800x100	300	100	50 / 100
800x800x100	600	200	100 / 200
1000x1250x100	300	100	50 / 100
1000x1250x100	600	200	100 / 200
1000x1250x100	1500	500	200 / 500
1000x1250x120	3000	1000	500 / 1000
1500x1250x100	600	200	100 / 200
1500x1250x100	1500	500	200 / 500
1500x1250x120	3000	1000	500 / 1000
1500x1500x100	600	200	100 / 200
1500x1500x100	1500	500	200 / 500
1500x1500x120	3000	1000	500 / 1000
2000x1500x110	600	200	100 / 200
2000x1500x110	1500	500	200 / 500
2000x1500x120	3000	1000	500 / 1000

ODECA srl

Via dell'Industria, 20 - 21044 Cavarina (VA)
 Tel. +39 0331 219156
 +39 0331 218844
 Fax +39 0331 218366
 Email : info@odeca.it
[http : //www.odeca.it](http://www.odeca.it)

